



## ЗАЩЕЛКА ВРЕЗНАЯ С ФАЛЕВЫМИ РУЧКАМИ И ФИКСАТОРОМ МОДЕЛИ ЗЩ 1Д

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

[www.bulat-locks.com](http://www.bulat-locks.com)

#### 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Расстояние между торцевой планкой и отверстием под рукоятку ручки—50 мм
- Межосевое расстояние - 47 мм
- Сечение отверстий под квадраты: верхнее – 8х8 мм, нижнее 6х6 мм
- Покрытие торцевой и запорной планок - многослойное гальваническое, лак
- Защелка устанавливается на двери толщиной 30–40 мм
- Защелки комплектуются различными вариантами ручек, отличающихся формой и защитно–декоративным покрытием.

Защелка соответствует нормативно – технической документации ГОСТ 5089-2011 и признана годной к эксплуатации.

#### 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Корпус защелки	1 шт.
Ручка фалевая в сборе с накладкой и маховиком	2 шт.
Планка ответная	1 шт.
Шуруп	8 шт.
Стяжка	2 шт.
Стержень	2 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 комплект

#### 3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защелка врезная «Буллат» предназначена для установки на внутренние деревянные двери и сантехнических кабин, требующих запираение изнутри. Устанавливается на левые (модель Л) и правые (модель П) двери.

#### 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Перед установкой проверьте направление скоса защелки. Скос защелки должен быть обращен в сторону закрывания двери. При необходимости переставьте скос защелки в нужную сторону, вытащив за лицевую планку и повернув подпружиненный язычок.
2. Разметьте и сделайте выборку под корпус и лицевую планку защелки в торце двери.
3. Приложив к полотну двери корпус защелки, разметьте и просверлите отверстия под стержни ручек и маховика.
4. На двери закрепите корпус и ручки шурупами. Ручки зафиксируйте на стержне стопорными винтами.
5. Не следует допускать перекоса корпуса защелки, в противном случае фиксирующий маховик вращается с заеданием, что приводит к поломке изделия.
6. Разметьте и сделайте выборку в дверной коробке под ответную планку и закрепите ее шурупами так, чтобы защелка свободно и без заеданий входила в неё при закрытой двери.
7. Проверьте работу защелки.

## 5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Запирание осуществляется поворотом специального маховика, которым комплектуются дверные ручки. При необходимости возможно разблокирование защелки снаружи поворотом наружной кнопки. Межкомнатную защелку рекомендуется очищать тканевой салфеткой. Не применять смазочных масел и абразивных материалов. Не наносить ударов. Запрещается самостоятельная разборка и доработка изделия.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует безотказную работу изделия БУЛАТ в течении 5 лет со дня продажи при строгом соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и установки.

При обнаружении дефектов производственного характера в течении гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения. При этом обмен производится только при условии предъявления кассового чека продавца, настоящего руководства с отметкой магазина о дате продажи, полной комплектности изделия, сохранности товарного вида, а также при наличии товарной упаковки.

Гарантия не распространяется на изделия неисправность (повреждение) которых возникла в результате несоблюдения правил установки и эксплуатации, воздействия на изделие с целью изменения базовых характеристик (вскрытие, деформация, рассверливание, сварка и другие виды воздействия), в результате чего изделие потеряло товарный вид и произошла поломка. Без штампа продавца и даты продажи гарантия не действительна.

СХЕМА ЗАЩЕЛКИ



Предложения и пожелания по улучшению качества направляйте по адресу:  
[info@bulat-locks.com](mailto:info@bulat-locks.com)

Отметка магазина о продаже:

Дата продажи: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_ г.

Штамп магазина

Производитель: «Иу Истдрагон Имп&Эксп  
Компани Лимитед»  
Адрес: 1-307 Рум. Дзяхе Плаза,  
Суефенг вестроад, Иу сити,  
провинция Чжецзян, КНР